

# BUNTBAND





## BUNTBAND

BENÄMNING	ART.NR	FÄRG	TYP	ANT./ENH.
<b>Buntband nylon</b>	30 18 01	Transparent	100x2,5 mm	100st/Påse
Tillverkat i polyamid 6.6. Självslocknande	30 18 02	Transparent	140x3,5 mm	100st/Påse
(V2 UL 94) Halogenfri. Omgivningstemperatur från -40°C till	30 18 04	Transparent	200x4,5 mm	100st/Påse
+85°C. <b>Svarta band är UV- beständiga.</b>	30 18 05	Transparent	280x4,5 mm	100st/Påse
	30 18 06	Transparent	380x4,5 mm	100st/Påse
	30 18 11	Svart	100x2,5 mm	100st/Påse
	30 18 21	Svart	135x2,5 mm	100st/Påse
	30 18 22	Svart	160x2,5 mm	100st/Påse
	30 18 23	Svart	200x2,5 mm	100st/Påse
	30 18 12	Svart	140x3,5 mm	100st/Påse
	30 28 15	Svart	200x3,5 mm	100st/Påse
	30 28 18	Svart	360x3,5 mm	100st/Påse
	30 28 17	Svart	280x3,5 mm	100st/Påse
	30 18 14	Svart	200x4,5 mm	100st/Påse
	30 18 15	Svart	280x4,5 mm	100st/Påse
	30 18 16	Svart	380x4,5 mm	100st/Påse
	30 18 25	Svart	250x4,5mm	100st/Påse
	30 18 24	Svart	430x4,5 mm	100st/Påse
	30 28 19	Svart	320x7,5 mm	100st/Påse
	30 18 17	Svart	360x7,5 mm	100st/Påse
	30 28 16	Svart	450x7,5 mm	100st/Påse
	30 18 18	Svart	540x7,5 mm	100st/Påse
	30 18 19	Svart	750x7,5 mm	100st/Påse
	30 18 20	Svart	920x9 mm	100st/Påse
	30 28 22	Svart	500x12,5 mm	50st/Påse
	30 28 20	Svart	750x12,5 mm	50st/Påse
	30 28 21	Svart	1000x12,5 mm	50st/Påse
	30 28 01	Transparent	100x2,5 mm	1000st/FP
	30 28 02	Transparent	140x3,5 mm	1000st/FP
	30 28 04	Transparent	200x4,5 mm	1000st/FP
	30 28 11	Svart	100x2,5 mm	1000st/FP
	30 28 12	Svart	140x3,5 mm	1000st/FP
	30 28 14	Svart	200x4,5 mm	1000st/FP
	31 02 30	Transparent	98x2.5mm	20st/FP
	31 02 32	Transparent	140x3.6mm	20st/FP
	31 02 34	Transparent	200x4.5mm	20st/FP
	31 02 36	Transparent	290x4.8mm	20st/FP
	31 02 38	Transparent	390x4.8mm	20st/FP
	31 02 40	Svart	98x2.5mm	20st/FP
	31 02 42	Svart	140x3.6mm	20st/FP
	31 02 44	Svart	200x4.5mm	20st/FP
	31 02 46	Svart	290x4.8mm	20st/FP
	31 02 49	Svart	390x4.8mm	20st/FP
	31 02 56	Svart	750x7.5mm	20st/FP



## BUNTBAND FÄRGADE

BENÄMNING	ART.NR	FÄRG	TYP	DRAGSTYRKA	MIN/MAX Ø	ANT./ENH.
<b>Färgade buntband</b> av mycket hög kvalitet. Polyamid 6,6. Halogenfri. UL 94 .Omgivningstemperatur från -40° till +85°.	30 18 61	Röd	140x3,5mm	20 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 18 62	Grön	140x3,5mm	20 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 18 63	Gul	140x3,5mm	20 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 18 64	Blå	140x3,5mm	20 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 18 66	Röd	200x4,5mm	28 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 18 67	Grön	200x4,5mm	28 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 18 68	Gul	200x4,5mm	28 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 18 69	Blå	200x4,5mm	28 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 18 70	Röd	280x4,5mm	28 kg	5mm -76mm	100st/Påse
	30 18 75	Orange	280x4,5mm	28 kg	5mm -76mm	100st/Påse
	30 18 71	Grön	280x4,5mm	28 kg	5mm -76mm	100st/Påse
	30 18 72	Gul	280x4,5mm	28 kg	5mm -76mm	100st/Påse
	30 18 74	Blå	280x4,5mm	28 kg	5mm -76mm	100st/Påse



<b>Buntband packade i burk</b> , av mycket hög kvalitet. Polyamid 6.6 Halogenfri. UL 94 Omgivningstemperatur från -40° till +85°. Svarta band är UV - beständiga.	32 90 00	Röd/ Grön/ Gul/ Blå	140x3,6mm			400/Burk
	32 90 01	Röd/ Grön/ Gul/ Blå	200x4,8mm			400/Burk
	32 90 02	Svart	98x2,5mm/140x3,6mm			600/Burk
	30 02 52	Svart/Transparent	transparent			500/Burk
			150st 200X3,5mm			
			200st 100X2,5mm			
			svart			
			50st 200X3,5mm			
			100st 100X2,5mm			







## BUNTBAND MED STÅLTUNGA - STÅLBAND - BUNTBANDSPISTOL

BENÄMNING	ART.NR	FÄRG	TYP	DRAGSTYRKA	MIN/MAX Ø	ANT./ENH.
<b>Buntband ståltunga</b>	30 18 31	Transparent	100x2.5mm	18 kg	2mm -24mm	100st/Påse
Europatillverkat buntband med ingjuten metallåsning av härdat rostfritt stål för perfekt grepp. Upp till 50 % bättre draghållfasthet mot traditionella buntband. Utformat för flexibilitet och maximal styrka. Enkel och snabb applicering. Halogenfri. Tillverkat i polyamid 6.6. Självslocknande (V2 UL 94). Omgivningstemperatur från -40°C till +85°C.	30 18 41	Svart	100x2.5mm	18 kg	2mm -24mm	100st/Påse
	30 28 41	Svart	100x2.5mm	18 kg	2mm -24mm	1000/Krt
	30 18 32	Transparent	140x3.5mm	28 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 18 42	Svart	140x3.5mm	28 kg	3mm -36mm	100st/Påse
	30 28 42	Svart	140x3.5mm	28 kg	3mm -36mm	1000/Krt
	30 18 33	Transparent	186x4.5mm	40 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 18 43	Svart	186x4.5mm	40 kg	3mm -51mm	100st/Påse
	30 28 43	Svart	186x4.5mm	40 kg	3mm -51mm	1000/Krt
	30 18 34	Transparent	290x4.5mm	40 kg	3mm -80mm	100st/Påse
	30 18 44	Svart	290x4.5mm	40 kg	3mm -80mm	100st/Påse
	30 28 44	Svart	290x4.5mm	40 kg	3mm -80mm	1000/Krt
	30 18 35	Transparent	360x4.5mm	40 kg	3mm -103mm	100st/Påse
	30 18 45	Svart	360x4.5mm	40 kg	3mm -103mm	100st/Påse
	30 28 45	Svart	360x4.5mm	40 kg	3mm -103mm	1000/Krt
	30 18 46	Svart	360x7.5mm	80 kg	6mm -101mm	50st/Påse
	32 12 81	Svart	140x3.5mm	28 kg	3mm -36mm	10x100st/Påse
	32 12 83	Svart	186x4.5mm	40 kg	3mm -51mm	10x100st/Påse
	32 12 87	Svart	360x4.5mm	40 kg	3mm -103mm	10x100st/Påse
	32 12 88	Svart	100x2.5mm	18 kg	2mm -24mm	10x100st/Påse
	<b>Buntband stål</b>	31 12 72	Grå	362X4,6mm	900N	-
Tillverkade av rostfritt/syrafast stål. Arbetstemperatur från -80° till 538°C. Mycket värme och UV-beständigt. Beständig mot oljor, kemikalier, saltvatten. Lämplig för tuffa miljöer såsom fartyg, oljeriggar, raffinaderier och miljöer med hög brandrisk. Rundade kanter, minskar risken för skada på kabel.	31 12 73	Grå	521X4,6mm	900N	-	10st/Påse
	32 02 72	Grå	362x4,6mm	900N	-	100st/Påse
	34 00 02	Grå	4.6X100mm	1100N	12,7mm -25mm	100st/Påse
	34 00 03	Grå	4.6X150mm	1100N	12,7mm -37mm	100st/Påse
	34 00 04	Grå	4.6X200mm	1100N	12,7mm -50mm	100st/Påse
	34 00 05	Grå	4.6X350mm	1100N	12,7mm -89mm	100st/Påse
	34 00 06	Grå	4.6X500mm	1100N	12,7mm -128mm	100st/Påse
	34 00 07	Grå	4.6X650mm	1100N	12,7mm -167mm	100st/Påse
	34 00 08	Grå	4.6X850mm	1100N	12,7mm -195mm	100st/Påse
	34 00 09	Grå	8X200mm	1500N	12,7mm -50mm	100st/Påse
	34 00 10	Grå	8X350mm	1500N	12,7mm -89mm	100st/Påse
	34 00 11	Grå	8X500mm	1500N	12,7mm -128mm	100st/Påse
	34 00 12	Grå	8X650mm	1500N	12,7mm -167mm	100st/Påse
34 00 13	Grå	8X850mm	1500N	12,7mm -195mm	100st/Påse	
<b>Buntbandspistol</b>	34 00 01	Grå	Buntbandspistol		3,0mm-7,9mm	1st/Förp
För buntband i rostfritt stål. Bredd från 3,0 till 7,9 mm. Justerbar inställning i fyra lägen för önskad dragstyrka. Buntbandet kapas automatiskt när den förinställda åtdragskraften har uppnåtts.						





## BUNTBAND VÄRMETÅLIGT - BUNTBANDSFÄSTE

BENÄMNING	ART.NR	FÄRG	TYP	DRAGSTYRKA	MIN/MAX Ø	Ant./enh.
<b>Buntband Värmetåligt.</b> Tillverkat i modifierat polyamid 6.6. Självslocknande (V2 UL 94) Halogenfri. Omgivningstemperatur från -40°C till +125°C (kort stund upp till 150°).	30 18 58	Svart	280x4.5mm	28 kg	5mm-6mm	100st/Fp
	30 18 59	Svart	360x7.5mm	28 kg	5mm-101mm	100st/Fp
						
<b>Buntband Öppningsbara.</b> Tillverkat i polyamid 6.6. Självslocknande (V2 UL 94) Halogenfri. Omgivningstemperatur från -10°C till +80°C.	30 18 52	Svart	200x7,5 mm	36 kg	10mm-50mm	100st/Påse
	30 18 54	Svart	280 7,5 mm	36 kg	10mm-76mm	100st/Påse
	30 18 55	Svart	360x7,5 mm	36 kg	10mm-100mm	100st/Påse
						
<b>Buntbandsfäste</b> Med självhäftande baksida, samt skruvfastsättning.	30 18 90	Svart	27x27mm			100st/Fp
	31 02 76	Vit	27x27mm			100st/Fp
	31 02 77	Svart	27x27mm			
	32 02 75	Svart	19x19mm			
	32 02 76	Vit	27x27mm			100st/Fp
						
<b>Buntband med märkplatta för uppmärkning av t.ex kabel.</b> Polyamid. Halogenfri. Omgivningstemperatur från -40° till +85°.	30 18 92	Röd	200x7,5mm			50st/Påse
	30 18 93	Gul	100X2.5mm			100st/Påse
						





@amiga\_ab